



POWDER SUPER PLASTICIZER

زیکاپلاست 570 - ZPNP - 570

فوق روان کننده پودری بر پایه پلی کربوکسیلات اتر تقویت شده که توانایی بالای کاهش آب، بهبود شاخص های مکانیکی و دوامی را دارد.

این ماده یک فوق روان کننده مناسب جهت ساخت محصولات پودری پایه سیمانی است و جایگزین مناسبی برای محصولات مشابه وارداتی میباشد

موارد مصرف

ملات های تعمیراتی	گروت های بدون انقباض
پودر بند کشی	ملاتهای خودتراز
	چسب کاشی
	ملات های تزیینی

مزایا

بهبود قوام ملات ها	کاهش شدید نسبت آب به سیمان
افزایش کاربردی بر	افزایش اسلامب زیاد
افزایش روانی بدون جداشتنی و آب انداختگی	افزایش مقاومت فشاری در تمام سنین
کنترل هوایزی کم	کاهش شوره زدگی

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

سفید	رنگ
پودری	حالت فیزیکی
۰/۴۰/۶ gr/cm ³	وزن حجمی
ندارد	یون کلراید
۰/۵ درصد	درصد رطوبت طبق استاندارد ۸۱۱۷-۷
۵	درصد PH ۲۰٪ در ۲۰ درجه سانتی گراد
کیسه پلاستیکی ۱ کیلوگرم	بسته بندی
از ۰/۰۸ الی ۰/۰۸ درصد وزن مواد سیمانی	میزان مصرف
حداقل یکسال، و پس از آن با انجام آزمایش	زمان مصرف

ابارش

* در بسته بندی اصلی در دمای کمتر از ۴۰°C دور از رطوبت و در محیط بسته با تهویه مناسب

توصیه ایمنی

* به استاندارد ۱۴۳۲۵، آیین نامه کار، سلامت و ایمنی در محیط کار با نانو مواد مراجعه گردد.

