

POWDER SUPER PLASTICIZER

ژیکاوا پلاست 570 - ZPNP

فوق روان کننده بودری بر پایه پلی کربوکسیلات اثر تقویت شده که توانایی بالای کاهش آب ، بهبود شاخص های مکانیکی و دوامی را دارد.

این ماده یک فوق روان کننده مناسب جهت ساخت محصولات بودری پایه سیمانی است و جایگزین مناسبی برای محصولات مشابه وارداتی میباشد

موارد مصرف

گروت های بدون انقباض	ملات های تعمیراتی
ملاتهای خودتراز	پودر بند کشی
چسب کاشی	
ملات های تزریقی	

مزایا

کاهش شدید نسبت آب به سیمان	بهبود قوام ملات ها
افزایش اسلامپ زیاد	افزایش کارپذیری
افزایش مقاومت فشاری در تمام سنین	افزایش روانی بدون جداسدگی و آب انداختگی
کاهش شوره زدگی	کنترل هوازانی کم

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

رنگ	سفید
حالت فیزیکی	پودری
وزن حجمی	0.4-0.6 gr/cm ³
یون کلراید	ندارد
درصد رطوبت طبق استاندارد ۷۵-۸۱۱۷	۰/۵ درصد
PH محلول ۲۰٪ در ۲۰ درجه سانتی گراد	۵
بسته بندی	کیسه پلاستیکی ۱۰ کیلویی
میزان مصرف	از ۰/۰۸ الی ۰/۸ درصد وزن مواد سیمانی
زمان مصرف	حداقل یکسال ، و پس از آن با انجام آزمایش

انبارش

در بسته بندی اصلی در دمای کمتر از ۴۰°C دور از رطوبت و در محیط بسته با تهویه مناسب

توصیه ایمنی

به استاندارد ۱۲۳۲۵، آیین نامه کار ، سلامت و ایمنی در محیط کار با نانو مواد مراجعه گردد.