



[www.zhikavaco.com](http://www.zhikavaco.com)  
021-44705594  
09128480627

## INDUSTRIAL FLOOR

HIGH STRENGTH  
OPTIMUM LEVELING  
PROPERTIES



[www.zhikavaco.com](http://www.zhikavaco.com)  
021-44705594  
09128480627

ژیکا کف

فرسودگی و تخریب کف یتنی پارکینگها و کارخانجات پدیده ای رایج است که باعث بروز مشکلات زیادی برای بهره برداران می شود. این مشکلات عمدها به خاطر مقاومت ناکافی بتن و عدم دقت کافی در زمان اجرا به وجود می آید. امروزه برای حل این مسائل استفاده از کفهای صنعتی به جای بتن معمولی مورد توجه و استقبال مهندسین و سازندگان قرار گرفته است.

این مواد باعث افزایش استحکام و زیبایی کف شده و به خاطر مقاومت و دوام زیاد آن عمر کف چند برابر افزایش میابد و با اندکی سرمایه گذاری بیشتر در ابتدای کار از هزینه های هنگفت تعمیرات آینده پیشگیری خواهد شد.


ژیکا کف ملاتی سیمانی حاوی چند نوع سنگدانه سخت، پیگمنت های رنگی معدنی و افزودنیهای شیمیایی جهت بالابردن کارپذیری و مقاومت آن می باشد.


**روش و میزان مصرف:**

ژیکا کف فقط باید توسط تیمهای مجرب و با تجهیزات کافی اجرا شود. پس از اجرای بتن کف با استفاده از فوق روان کننده و الیاف تقویتی در حالی که هنوز بتن خود را نگرفته است ژیکا کف به مقدار حداقل ۵ کیلوگرم در متر مربع بر روی سطح پاشیده شده و توسط ماله پروانه ای پرداخت می شود. ساب زدن ژیکاکف پس از چند روز زیبایی آن را چند برابر کرده و آن را به شکل موزائیک گرانیتی در می آورد.

**مشخصات فنی**

پودر در رنگهای متنوع	حالت فیزیکی
۱/۵ gr/cm <sup>3</sup>	وزن مخصوص
بیشتر از ۷۰۰ kg/cm <sup>2</sup>	مقاومت فشاری
۶ - ۸ در مقیاس موس	سختی
کیسه پلستیک ۲۵ کیلوگرمی	بسته بندی



## ژیکا سل

آماده سازی و تراز کردن کف ساختمان برای پوشش نهایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چنانچه کف کاملاً تراز باشد می توان در آخرین مرحله کار (حتی پس از اتمام نقاشی) با سرعت و دقت بالا سرامیک، سنگ یا پارکت را باکمترین هزینه و مصرف چسب، نصب پارکت به خصوص پارکتهای جدید ساخته شده از مواد آلتی روی سطح تراز باعث از بین رفتن صدای ناهنجار راه رفتن روی آن می شود. ژیکاسل ملاتی است با خاصیت روانی بسیار زیاد که مانند مایعات پس از ریخته شدن بر روی سطح جاری شده و در تراز افقی قرار می گیرد. استفاده از این ملات سیار ساده بوده و موجب کاهش چشمگیر زمان اجراء مواد مصرفی، نیروی انسانی و در نتیجه کاهش کل هزینه ها می گردد. به علت دارا بودن رزین های چسبنده آلتی، این ملات علاوه بر روانی بالا دارای چسبندگی زیاد به سطح زیرین و مقاومت بالا در مقابل سایش بوده و گرد و غبار کمتری تولید می کند.



### روش و میزان مصرف:

ابتدا سطح زیر کار را کاملاً تمیز و عاری از قطعات سست و آلوده و مواد روغنی کنید. برای ساخت ملات ۲۵ درصد وزن پودر، آب تمیز در ظرف مناسب یا میکسر ریخته و پودر را به آن اضافه نمایید و تا بدست آمدن ملاتی همگن مخلوط نمایید. سپس آن را به طور پیوسته و یکنواخت روی سطح ریخته و پخش نمایید. برای نتیجه بهتر ملات را با استفاده از تی لاستیکی ویبره و جا به جا نمایید. میزان مصرف ژیکاسل ۱/۵ تا ۲ کیلوگرم در مترمربع به ازای هر یک میلی متر ضخامت است. پس از گذشت ۲۴ ساعت تردد سبک و پس از ۷۲ ساعت تردد سنگین بر روی سطح امکان پذیر می باشد.

### مشخصات فنی

پودر خاکستری رنگ

حالت فیزیکی

$1/4 \text{ gr/cm}^3$

وزن مخصوص

کیسه های ۲۵ کیلوگرمی

بسته بندی



## بتن دکور اتیو (استمپ کانکریت)

ترکیب بتن به عنوان پر مصرف ترین ماده ساختمانی با روح خلاق و زیبا پسند انسان جلوه های بدیعی ایجاد نموده که یکی از آنها بتن دکور اتیو است. در این روش بتن با ویژگیهای خاص در محل ریخته و بلا فاصله لایه رنگی با استفاده از رنگ سخت کننده بر روی آن اجرا می شود. سپس پودر دو منظوره رنگی و جدا کننده قالب روی بتن پاشیده و با استفاده از استمپ لاستیکی روی آن مهر زده شده و نقش های زیبایی ایجاد می گردد.



### موارد مصرف :

- کف سازی در پیاده روهای، پارک ها، محوطه منازل، پل ها، مجتمع های مسکونی، استخرها و بناهای تاریخی



### مزایا :

- سرعت بالای اجرا
- مقاوم در برابر نفوذ آب
- یک پارچه و عدم لغزش
- بادوام و مقرون به صرفه
- در دهها رنگ متنوع و زیبا
- مقاوم در مقابل عوامل جوی



### مصالح مصرفی :



۱. بتن
۲. آرماتور (یا الیاف سینتیک ژیکاو)
۳. رنگ سخت کننده Color Hardener (ژیکاو)
۴. پودر جدا کننده رنگی Pigmented Release Agent (ژیکاو)
۵. اسید رقیق شده (در صورت نیاز)
۶. سیلر مخصوص ژیکاو

### مشخصات فنی :

نوع جنس	حالات فیزیکی	سخت کننده رنگی	پودر جدا کننده رنگی	سیلر
حالت فیزیکی	رنگ	دها رنگ طبق سفارش	پودر	مایع
رنگ	دها رنگ طبق سفارش	دهها رنگ طبق سفارش	پودر	-
بسنده بندی	کیسه های ۲۵ کیلوگرمی	سطل های ۲۰ کیلوگرمی	پودر	گالن ۱، ۴ و ۲۰ لیتری

با توجه به ضرورت اجرای این کار با ابزار خاص و پرسنل مجرب و آموزش دیده فروش این محصول همراه با اجرا بوده و یا به شرکتهای همکار مجری عرضه می گردد.



## CONCRETE AUXILIARY MATERIALS

RELY ON QUALITY  
FROM THE  
MARKET LEADER

